

單柱式端面銑床

CDM-1500,2000SD1

特點：

1. 床台，自動潤滑

TABLE, AUTOMATIC LUBRICATION

2. 床台，採用滾珠螺桿傳動

TABLE, ALL USE THE BALL SCREW

3. 床台，全面採用鐵板防塵蓋

TABLE, ALL USE THE IRON DUST COVER

4. 180度懸垂式控制盤

180° SWIVEL PENDANT CONTROL SYSTEM.

5. 精密度符合於CNS(JIS)97B7004

ACCURACY QUALIFIED TO MEET JAPAN

INDUSTRIAL STANDARD



張俊雄企業股份有限公司
CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISE CO., LTD.

台灣省台中縣太平市永義路113號
113, YUNG YI ROAD, TAIPING, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN

TEL: (04)22733363 · 2273-3665 FAX: (04)22733369



機種	尺寸Size	A	B	C	D	E	F	K
CDM-1500SD-1		3780	1800	2360	920	800	630	1140
CDM-2000SD-1		4780	2300	2360	920	800	630	1140

單柱式端面銑床		單位	CDM-1500SD-1	CDM-2000SD-1
一、工作容量		WORKING CAPACITY		
1.X 軸行程	X AXIS STROKE	M/M	1500	2000
2.U 軸行程	U AXIS STROKE	M/M	800	800
3.Z 軸行程	Z AXIS STROKE	M/M	380	
4.主軸端面至工作台面距離	DISTANCE FROM SPINDLE TO TABLE	M/M	120	
二、工作台面積		WORKING TABLE		
1.工作台長度	TABLE LENGTH	M/M	1800	2300
2.工作台寬度	TABLE WIDTH	M/M	800	800
三、銑頭規範		MILLING HEAD STANDARD		
1.主軸馬力	MAIN DRIVE MOTORS	KW	11.25	
2.主軸斜度	SPINDLE TAPER	#	NT50(選購BT50)	
3.主軸直徑	SPINDLE DIAMETER	M/M	128.57	
4.主軸轉速	SPINDLE SPEEDS	RPM	220/79-790 380 70-700	
5.主軸行程	SPINDLE TRAVEL	M/M	380	
四、動力		POWER		
1.X軸動力	X AXIS DRIVE POWER	KW	2.25	
2.U軸動力	U AXIS DRIVE POWER	KW	1.5	
3.Z軸動力	Z AXIS DRIVE POWER	KW	0.75	
4.床台潤滑	AUTOMATIC LUBRICATION	KW	0.25	
五、電控系統		ELECTRIC CONTROL SYSTEM		
六、垂直式集中操作盤		VERTICAL SWING ARM OPERATION PLATE		
七、電控箱	ELECTRIC BOX	M/M		
八、機械重量	MACHINE WEIGHT	KGS	6000	10500
九、機械佔用面積	MACHINE SIZE	M/M	4600X1970X2450	5600X1970X2450
十、承載重量	LOAD WEIGHT	KGS	3000	4500

標準附件	STANDARD ACCESSORY	選擇附件	OPTIONAL ACCESSORY	
1.工具箱及工具	TOOL AND TOOL BOX	1組	1.光學尺 X軸 U軸	DIGITAL READOUT
2.X軸防塵蓋(鍍鋅板)	DUST COVER FOR X AXIS	2組	2.電磁盤 500X1000/500X1500	MAGNETIC CHUCK
3.U軸防塵蓋(PVC板)	DUST COVER FOR Y AXIS	2組	3.工作燈	WORKING LAMP
4.地基螺絲及墊	FOUNDATION BOLT & PLATE	1組	4.噴霧裝置	SPRAY INSTALLATION

*由於不斷的研究發展改進，規格設計如有變更，恕不另行通知。

Due to constant researches, development, improvement, all specifications and designs are subject to change without notice.

